



## SSG 202 SV/ SSG 202 SC

Versiunea cu fontura lunga a celei mai vandute masini din lume

Modelele cu fontura lunga SSG 202 de la Shima Seiki sunt parte a seriei SSG, o generatie noua de masii de tricatat computerizate a caror evolutie revolutionara a avut drept rezultat o balanta fina a calitatii, productivitatii, versatilitatii, accesibilitatii si economiei. In plus, fata de sistemele care sunt de referinta in industrie, cum ar fi sistemul DSCS optional si sistemul de sinkere tip arc echipat pe tipurile SV- si SC-, toate prezinta tehnologii cum ar fi noua R2CARRIAGE si capabilitatea WideTandem. Masinile tip SV- prezinta o versatilitate si mai mare a productiei prin caracteristica WideGauge.

Tip	SSG202SV	SSG202SC
Finete	7,12,14	7,8,10,12, 14,16
Latime tricotare	Cursa variabila. Max 80" (203cm)	
Latime tandem	Max 37" (94cm) x 2	
WideGauge- Finete variabila	Interval larg al finetei de tricotare pe o singura masina	
	○	-
Viteza tricotare	Max 1.3m/sec. Viteza de tricotare variaza in functie de finete si de conditiile de tricotare. Nivele de viteza ajustabile variabil.10 viteze aditionale programabile.	
Densitate desime	70 levels, nivele, controlate electronic.	
Racking-deplasare fontura	Mecanism deplasare actionat de motor. Deplasare max. 2 inch. Deplasare de 1/2 si 1/4 pasi disponibila din orice pozitie.	
Sistem de tricotare	Doua sanii sistem R2CARRIAGE . Un sistem KNITRAN.	
Transfer	Transfer simultan, fata sau spate, independent de directia saniei	
	Tricotare vanisata posibila fara schimbarea conductorilor	
Sistem sinker	Sistem sinker complet tip arc mobil (1) (SSG202SC14&16G: Sistem de sinker fix (2).	
Stitch presser	Sistem special actionat de motor permite reglarea individuala pentru on/off in tricotare si transfer	
Conversie carlig ac	Conversia intre marimile LL si MM posibila fara schimbarea camelor.	
	○	-

<b>Selectie ace</b>	Selectie Full jacquard cu actuatorii solenoizi speciali	
<b>Dispozitiv tragere</b>	Role principale. 99 nivele schimbabile, ajustabile automat pe fiecare nivel. Role secundare. 99 nivele schimbabile, ajustabile automat pe fiecare nivel. . Deschidere si inchidere automata.	
<b>DSCS</b>	-	Lungime ochi consecventa prin metoda de control digital. Optional(3) 8 encodere si role alimentare fir cu 8 pozitii in partea stanga.(3)
<b>Tambur alimentare fir</b>	10 pozitii in ambele parti.Numai la SV7G	-
<b>Tensiuni laterale</b>	8 pe fiecare parte (SV7G: 12 pe fiecare parte)	8 pe fiecare parte
<b>Conducatori fir</b>	12 conducatori normali	
<b>Tensiuni superioare</b>	16 dispozitive tensionare (SV7G:24 dispozitive tensionare )	16 dispozitive tensionare
	Infirare usoara la o atingere. Nodurile mari pot cauza oprirea masinii. Nodurile mici pot cauza 0-9 curse la viteza detectare nod specificata, apoi reia automat viteza setata	
<b>Oprire miscare</b>	Rupere fir, nod mare, verificare adunare tricot, detectare soc, numarare bucati, supracuplu, eroare program, etc.	
<b>Sistem actionare</b>	Curea de transmisie. AC servo motor. Nu este necesara lubrifierea	
<b>Curatare</b>	Dispozitiv de curatare actionat de suflanta	
<b>Dispozitive siguranta</b>	Capac siguranta completa pentru oprirea zgomotului si contra prafului, cu senzor oprire miscare si mecanism interblocare. Buton stop. Dispozitiv deconectare de la alim. cu energie. Setare viteza ultra-scazuta” tarare”.Lampi indicatoare (vezi mai jos). Marca CE	
<b>Lampa operare</b>	Verde/operare normala. Verde intermitent/ oprire normala. Galben intermitent/ oprire anormala.	

## Controler

<b>Introducere date</b>	Interfata cu memorie USB. Interfata retea Ethernet 10/100 BASE-T.
<b>Memorie desen</b>	25,165,824 bits (1,024 siruri x 8,192 adrese)
<b>Unitate control</b>	Controler incorporat. Program stocat pentru masina de tricatat rectilinie.
<b>Afisaj control</b>	Monitor monocrom LCD. Editarea posibila via operare afisaj panou. Disponibil in Engleza, Franceza, Italiana, Spaniola, Portugheza, Germana, Turca, Chineza, Coreeana si Japoneza
<b>Alimentare de rezerva</b>	Furnizare energie pentru reluare tricotare dupa pana de curent
<b>Alimentare</b>	Monofazic AC220V+/-10%
	2.0kVA

### OPTIUNI:

- (1) Sinker mobil tip arc (numai la SSG202SC14G&16G).
- (2) Sinker fix (numai SSG202SC 12 G ).
- (3) DSCS (numai la SSG202SC).

	SSG202SV	SSG202SC
<b>Kg ( lbs. )</b>	1,140 ( 2,508 )	

